

## GeoBox Verteilerschacht 2/2 Anschlussvariante für 2 Kreisläufe

---

Der neue GeoBox Verteilerschacht aus hochwertigem PE 100 gefertigt, komplett dicht verschweißt und mit umlaufender Dichtung im Deckel um die Tagwasserdichtigkeit zu garantieren. Abgedichtete Edelstahlstehbolzen mit Hutmuttern runden das funktionelle und kompakte Gehäuse ab. Für die Wandbefestigung sind Montageleisten vorhanden. Das Innenleben besteht aus einem Vorlauf- und einem Rücklaufbalcken mit hochwertigem Kugelhahn zur Erdwärmesonde, und je einem Befüll-/Entlüftungsstutzen mit Kugelhahn.

### Verteilerbalken

DA90 PE100 SDR11 PN16

### Abgangs-Schweiß-Stutzen zur Wärmepumpe

DA40 PE100 SDR11 PN16

### Eingangs-Schweiß-Stutzen von der Erdwärmesonde

DA40 PE100 SDR11 PN16

### Absperrkugelhahn zur Erdwärmesonde

DA40

### Befüllstutzen Kugelhahn

DA 25, Gewinde  $\frac{3}{4}$ "

### Achsabstand Eingangs-Schweiß-Stutzen

120mm

Länge	Breite	Höhe
480mm	380mm	420mm

