

GeoBox PLUS Verteilerschacht 2/2 Anschlussvariante für 2 Kreisläufe

Der neue GeoBox PLUS Verteilerschacht aus hochwertigem PE 100 gefertigt, komplett dicht verschweißt und mit umlaufender Dichtung im Deckel um die Tagwasserdichtigkeit zu garantieren. Abgedichtete Edelstahlstehbolzen mit Hutmuttern runden das funktionelle und kompakte Gehäuse ab. Für die Wandbefestigung sind Montageleisten vorhanden.

Der Verteiler/Sammler ist durchgängig mit Absperrarmaturen ausgestattet. Die Verteilerstämme verfügen über Füll- und Entlüftungshahn.

Verteilerbalken

DA90 PE100 SDR11 PN16

Abgangs-Schweiß-Stutzen zur Wärmepumpe

DA40 PE100 SDR11 PN16

Absperrkugelhahn zur Wärmepumpe

DA40

Eingangs-Schweiß-Stutzen von der Erdwärmesonde

DA40 PE100 SDR11 PN16

Absperrkugelhahn zur Erdwärmesonde

DA40

Befüllstutzen Kugelhahn

DA 25, Gewinde 3/4"

Achsabstand Eingangs-Schweiß-Stutzen

120mm

Länge
480mm

Breite
500mm

Höhe
420mm

